

NUEVA SERIE CM S2

<u>Modelo</u>	<u>Características Relevantes</u>	<u>P. V. P. Recomendado</u> <u>(IVA Incluido)</u>
---------------	-----------------------------------	--

CM1 S2



- Tweeter de doble cúpula desacoplado de aluminio cargado en recinto tubular Nautilus.
- Altavoz de medios/graves con cono de fibras entrelazadas de Kevlar.
- Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
- Monitor compacto bass-reflex de 2 vías/2 altavoces.
- Puerto Flowport.
- Respuesta en frecuencia de 45-50.000 Hz, +/- 6 dB.
- Sensibilidad de 84 dB/W/m.
- Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 4 ohmios).
- Potencia de ataque comprendida entre 30 y 100 vatios continuos sobre 8 ohmios.
- Dimensiones: 280 x 165 x 276 mm (Al x An x Pr).
- Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado.

PAREJA..... **900,00 €**

Pies no incluidos en el precio

CM5 S2



- Tweeter de doble cúpula desacoplado de aluminio cargado en recinto tubular Nautilus.
- Altavoz de medios/graves con cono de fibras entrelazadas de Kevlar.
- Filtro divisor de frecuencias de grado audiófilo.
- Diseñada para aplicaciones de A/V de alta calidad.
- Monitor bass-reflex de 2 vías / 2 altavoces.
- Puerto Flowport.
- Respuesta en frecuencia de 45-50.000 Hz, +/- 6 dB.
- Sensibilidad de 88 dB/W/m.
- Impedancia nominal de 8 ohmios (mínima de 3'7 ohmios).
- Potencia de ataque comprendida entre 30 y 120 vatios continuos sobre 8 ohmios.
- Dimensiones: 340 x 200 x 301 mm (Al x An x Pr).
- Acabado: Rosenut, Negro Brillante o Blanco Satinado.

PAREJA..... **1.300,00 €**

Pies no incluidos en el precio